



PRODUCTO IMPRESORA DE ETIQUETAS ONE TLP-344 / 203PPP

- Impresora con velocidad de impresión ultra alta 6ips (152 mm / seg).
- Admite dos modos de transferencia térmica y térmica directa.
- 4 interfaz diseñada para múltiples requisitos. Salida de papel de 120 mm de ancho para opciones de rollos de etiquetas más anchos. Fácil de operar y producir una impresión de calidad perfecta, como atención médica, transporte, venta minorista, logística.

ESPECIFICACIONES

Dimensión	285x210x180mm (LxWxH)
Peso	2.09 KG
Fuente de alimentación	Entrada: AC 110-240V
	Salida: DC 24V 2.5A, 60W
	(Adaptador de corriente incorporado)
Medio ambiente	Temperatura ambiente de trabajo: 5~40 °C (41~104°F), humedad 25~85%
	Temperatura de almacenamiento: -40~60 °C (-40~104°F), humedad 10~90%
Interfaz	Serial+USB+Paralelo+Ethernet

ESPECIFICACIÓN DE IMPRESIÓN

Densidad de puntos	203 puntos / pulgada (8 puntos / mm)
Método de impresión	Cinta / Térmica
Tamaño de punto (W x L)	0,125 x 0,125 mm (1mm=8 puntos)
Velocidad de Impresión (pulgada/s)	2~6 pulgadas / s
Ancho máximo de impresión	108 mm (4,25")
Longitud máxima de impresión	2286 mm (90")
Diámetro de la cinta	Max. 67 milímetros
Longitud de la cinta	Los 300m
Siza del eje de la cinta	1 pulgada (25,4 mm)
Ancho de la cinta	Max. 110mm / Min. 30mm

ESPECIFICACIÓN DE PAPEL

Diámetro del rollo de papel (máx)	127 MM (5") DE
Tipo de papel	Papel continuo, papel con espacios intermedios, papel plegable, papel de marca negra
Método de enrollado de papel	Lado de impresión enrollado hacia afuera/ enrollado hacia adentro
Ancho de papel	120 mm como máximo (4,72")
(papel superior e inferior)	Mínimo 20 mm (0,78")
El grosor del papel	Máx. 0,254 mm (10 mil)
(papel superior e inferior)	Mínimo 0,06 mm (2,36 mil)
Tamaño del eje del rollo de papel	25,4 mm ~ 38 mm (1"~1,5")
Longitud de la etiqueta	10 ~ 2286 mm (0,39"~90") Observación: Si la longitud de la etiqueta es inferior a 25,4 mm (1 pulgada), se recomienda el papel de etiquetas con perforaciones, las etiquetas se pueden arrancar fácilmente.

Software

Software de edición	Nicelabel SE
Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2003 & 2008